



DETENDEUR Débitre Multicalibres



Arguments/Description/Caractéristique :

Débitre compact à débit pré-calibré pour seconde détente.
A partir d'une pression d'entrée de 3,5 bars, vous pouvez sélectionner rapidement et avec précision un débit grâce à sa bague de réglage.

- Gamme de débit de : 3/6/12/15/20/25L/min
- Plusieurs versions de montage
- Pratique pour montage sur les bouteilles à détendeur intégré, car il permet un réglage plus précis du débit par rapport au manomètre intégré
- Idéal pour le soudage par arc électrique tel que le TIG/MIG/MAG



Réf	Type d'entrée
137638	Racormatic iso femelle
137639	Racormatic iso mâle
137640	Ecrou 3/8
137642	Ecrou 16x150
137641	Mâle 3/8
137643	Mâle 16x150

ARGON (L/MIN)	AZOTE (L/MIN)	CO ² (L/MIN)	HELIUM (L/MIN)	HYDROGENE (L/MIN)	OXYGENE (L/MIN)
3	4	3	10	13	3
6	7	6	19	27	7
12	14	11	38	53	13
15	18	14	47	67	17
20	24	19	63	89	22
25	30	24	79	111	28

Maintenance :

- Vérifier l'étanchéité des filetages, raccords d'entrée et de sortie.
- De l'absence de tous corps gras sur le matériel.
- Révision chez le fabricant et/ou remplacement de son détendeur tous les 5 ans après la mise en service.